Barnes DISTRIBUTION
A business of BARNES GROUP INC

Produits Lucas Oil

ADDITIFS POUR HUILE DE MOTEUR

Stabilisateur d'huile à haut rendement Lucas Oil

- Supplément pour huile haute performance
- Élimine le démarrage à sec et résiste au claquage thermique pour une protection complète des nouveaux moteurs
- Enraye l'émission de fumée, cognement et consommation d'huile des moteurs usés
- Augmente la pression et le pouvoir lubrifiant de l'huile, fait diminuer la température et arrêter les fuites
- Prolonge la durée de vie de l'huile d'au moins 50%
- S'utilise dans n'importe quel différentiel ou transmission manuelle pour empêcher usure, fuites, chaleur, bruit et embrayages difficiles
- Parfait pour véhicules qui tournent au ralenti de longues périodes, entre autres motorisés, voitures voyageurs-bagages, engins de chantier, bateaux et équipement militaire
- Peut être utilisé par reconstructeurs de moteurs comme lubrifiant d'assemblage
- 100% produit pétrolier se mélange sans danger avec tous les produits de pétrole, même synthétiques
- Point d'éclair 470oF
- Utilisez environ 20% pour les moteurs ou une pinte par gallon d'huile à moteur. Dans les moteurs sérieusement usés, utilisez jusqu'à 50% à 80% au besoin
- Utilisez de 25% à 50% pour transmission manuelle, boitier de transfert et différentiel
- Utilisez de 25% à 50% dans les boitiers d'engrenages industriels comme maintenance préventive et consommation diminuée d'énergie. Au besoin, utilisez de 50% à 100% pour stopper les fuites et le surchauffage.

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10001	US	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12
LO20001	Canada	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12

Stabilisateur d'huile synthétique pure Lucas Oil

- Utilisez dans l'équipement neuf qui requiert de l'huile synthétique et tout équipement ayant besoin d'une hausse de performance
- Parfait pour nouveaux véhicules, autos de course et voitures quatre cylindres. Originalement conçu pour la course automobile
- Peut être utilisé pour protéger transmissions, boitiers d'engrenages et moteurs neufs ou usagés à haut rendement et haute performance
- Contrôle la chaleur et l'usure des motocyclettes, moteurs à refroidissement par air et tous les composants de la transmission
- Diminue grandement le frottement et favorise plus de mi/g, rehausse la performance du véhicule et économise l'essence
- Contrôle le bruit, la chaleur et l'usure des transmissions manuelles, boitiers de transfert et différentiels
- Stabilise la pression d'huile, enraye le retard de démarrage, le ralenti irrégulier, le calage et la perte de consommation de carburant causés par une pression d'huile basse ou variable
- Point d'éclair 425°F

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10130	US	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12
LO20130	Canada	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12

Antifuite d'huile à moteur Lucas Oil

- Formule unique d'additifs et huiles de base conçue pour stopper les fuites d'huile à moteur
- Additif exceptionnel pour moteurs usés ou anciens, diminue le bruit et la consommation tout en augmentant la pression d'huile
- Prolonge de 50% la durée de l'huile à moteur
- Aussi efficace pour stopper les fuites des transmissions automatiques, transmissions hydrostatiques et systèmes hydrauliques; 10% est habituellement suffisant
- Ne contient aucun solvant nuisible
- Point d'éclair 435°F
- Utilisez à 20% de la capacité du système, p. ex. : 1 pinte d'antifuite pour 4 pintes d'huile à moteur

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10278	US	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12

Faites travailler Barnes **BLUE** pour vous.SM

Produits Lucas Oil

FLUIDES POUR AUTOMOBILES / FLOTTES

Traitement à l'huile du combustible de hauts de cylindres Lucas Oil

- Formulé pour moteurs à essence, diésel et à GPL
- Mélange d'huiles thermo résistantes, très lisses et d'additifs à action détergente puissante qui nettoie et lubrifie le circuit d'alimentation
- Entraine une meilleure combustion du carburant pour de plus grandes économies de carburant et moins d'émissions
- S'utilise dans les moteurs diésel pour neutraliser les effets dommageables du combustible diésel à faible teneur en soufre et augmenter les mi/g
- Lubrifie les anneaux et parois de cylindres pour en prolonger la durée
- Nettoie et lubrifie valves, pompes, carburateurs, injecteurs, segments de compression et pompes rotatives
- Ne contient aucun solvant nuisible, ni alcool
- Point d'éclair 450°F
- 5,25 oz traite jusqu'à 20 gallons d'essence ou de diésel; 32 oz traite jusqu'à 100 gallons de carburant; 1 gallon traite 400 gallons de carburant

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10020	US	5,25 oz, 155 ml	24
LO10003	US	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12
LO20020	Canada	5,25 oz, 155 ml	24
LO20003	Canada	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12

Survolteur d'octane Lucas Oil

- Véritable amplificateur de performance – Des essais démontrent trois fois plus de pouvoir de propulsion que la plupart des autres marques
- Convient aux moteurs à injection, carburé, à injection monopoint et rotatif; n'affecte pas les turbos, détecteurs d'oxygène et convertisseurs catalytiques
- Contient des lubrifiants spéciaux pour hauts de cylindres qui facilitent la course des pistons et protège le siège de soupape
- Assure une durée et une performance maximales des pompes, injecteurs et carburateurs
- Élimine les détonations, le cliquetis et l'autoallumage tout en augmentant les mi/g avec les moteurs à haute compression
- Sans danger sur tout moteur à essence
- Bouteille de 15 oz traite jusqu'à 25 gallons d'essence au plomb, ou sans plomb

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10026	US	15 oz, 59 ml	12
LO20026	Canada	15 oz, 59 ml	12

Faites travailler Barnes **BLUE** pour vous.SM

Antifuite pour servodirection Lucas Oil

- Enraye efficacement les points durs et l'absence de circulation des fluides sur les pignons et crémaillères, ainsi que le sirénage bruyant des pompes du constructeur
- Pour éliminer le grincement, le sirénage et les points durs, retirez de 6 à 12 oz de fluide du réservoir et remplissez d'antifuite pour servodirection Lucas Oil; donne des résultats immédiats et durables
- Mélange d'huiles spéciales et d'additifs extraits du pétrole
- Compatible avec tous types de fluides de servodirection
- Rouge clair, légèrement collant à odeur de pétrole
- Ne contient aucun solvant nuisible

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10008	US	Bouteille 12 oz, 355 ml	12
LO10011	US	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12
LO20008	Canada	Bouteille 12 oz, 355 ml	12

Huile pour moyeux Lucas Oil

- Mélange à haut rendement d'huiles et d'additifs spéciaux conçus pour corriger les problèmes reliés à l'huile pour engrenages utilisée sur les moyeux, laquelle est souvent surmenée et négligée
- Conçue pour assécher la plupart des fuites aux joints et prolonger la durée des joint et roulements
- Permet aux moyeux de rouler facilement, sans réchauffe et de fonctionner avec une quantité minime d'huile en cas de mauvais entretien ou de déchirure complète du joint

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10088	US	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12
LO20088	Canada	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12

Traitement de fluides par grands froids Lucas Oil

- Développé pour contrer les problèmes de carburants qui figent pour tous types de carburants diésel, même les biodiésels
- Formule concentrée de traitement des carburants avec lubrifiant pour hauts de cylindres PLUS des substances antigel
- Contient des additifs spéciaux brûlant sans résidu ce qui entraîne une combustion complète pour plus de puissance, de plus grandes économies de carburant et moins d'émissions
- Apporte un pouvoir lubrifiant essentiel aux organes internes du moteur
- Une pinte traite 100 gallons de carburant diésel à très faible teneur en soufre, à faible teneur en soufre et biodiésel jusqu'à -25°F, -40°F et -15°F respectivement

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO20021	Canada	64 oz, 1893 L	6

Barnes DISTRIBUTION
A business of BARNES GROUP INC

FLUIDES POUR AUTOMOBILES / FLOTTES

Liquide universel pour systèmes hydrauliques Lucas Oil

- Combinaison d'huiles de la plus grande qualité et d'additifs spéciaux qui assure une réduction du temps mort et une durée prolongée
- Rencontre et surpasse toutes les spécifications principales des OEM pour transmission à changement de vitesses sous charge, y compris engrenages, pompes, différentiels, transmission finale, roulements, freins à disque humide et applications d'embrayage à prise de mouvement
- Contient un additif de conditionnement des joints pour les maintenir souples et flexibles et éviter qu'ils durcissent et se fendillent
- Ralentit les éclaboussures et coulures, favorise le grippage tenace de l'huile sur les engrenages, roulements, rondelles et autres pièces métalliques
- Liquide à usages multiples pour transmission à changement de vitesse sous charge / système hydraulique destiné à une grande gamme d'équipement à commande mécanique.
- Surpasse les exigences de performance dans les domaines de l'agriculture, la construction et autres matériel hors route et équipement industriel
- Excellent pour une économie à long terme
- Couleur jaune pâle; point d'éclair 470°F

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10017	US	Bidon 1 gallon, 3786 l	4

Renforçateur d'huile hydraulique et antifuite Lucas Oil

- Produit parfait de maintenance préventive sur l'équipement neuf et la meilleure solution pour un système hydraulique ou une transmission usés sur l'équipement ancien
- Ajout de 10% à 20% conditionnera les joints, stoppera les fuites et rétablira la pression de charge
- Régénère les liquides usés, enlève la gomme sur les freins à disque humide et l'embrayage à huile, stoppe le glissement et diminue la température de fonctionnement
- Mélange durable d'huiles et d'additifs extraits du pétrole qui favorisent le pouvoir lubrifiant et la stabilité thermique de toutes huiles hydrauliques, prolongeant la durée des pompes, tubes d'admission d'air et joints
- Ne contient aucun solvant corrosif

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10018	US	Bidon 1 gallon, 3786 l	4
LO20018	Canada	Bidon 1 gallon, 3786 l	4

Lubrifiant pour outils pneumatiques Lucas Oil

- Produit super glissant de longue durée permet aux outils pneumatiques de fonctionner plus facilement et durer plus longtemps
- Mélange complexe d'huiles de pétrole et d'additifs conçu spécifiquement pour combattre rouille et gomme
- Enduit les pièces mobiles d'un coussinet hydrofuge, empêche la perte de lubrifiant par jaillissement
- Couleur jaune pâle; point d'éclair 425°F
- Ne contient aucun solvant nuisible

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10070	US	Bouteille 2 oz, 59 ml	18
LO10200	US	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12
LO20070	Canada	Bouteille 2 oz, 59 ml	18
LO20200	Canada	Bouteille 1 pinte 32 oz, 946 ml	12

Transmission Fix Lucas Oil

- Nettoie et lubrifie les soupapes coincées pour assurer un embrayage adéquat
- Élimine le glissement, le retard de démarrage et l'embrayage brusque des transmissions usées
- Prolonge jusqu'à trois fois la durée normale du liquide
- Produit parfait de maintenance préventive pour retarder l'usure initiale sur les transmissions neuves
- Élimine les fuites des joints et diminue la température de fonctionnement, un must pour motorisés, véhicules remorqueurs et transmissions de service intensif
- Convient à toutes les transmissions et tous les liquides
- Rouge, légèrement collant à odeur de pétrole
- N'annule pas les garanties des voitures neuves; ne contient aucun solvant nuisible
- Ajoutez, sans qu'il s'égoutte, une bouteille de 24 oz aux liquides; pour les voitures compactes ou sous-compactes utilisez 12 oz

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10009	US	Bouteille 24 oz, 710 ml	12
LO20009	Canada	Bouteille 24 oz, 710 ml	12

Ensemble de départ

- Choisissez quatre produits Lucas Oil
  - Stabilisateur d'huile à haut rendement LO10001 3 bouteilles de 32 oz
  - Traitement du combustible LO10020 12 bouteilles de 5,25 oz
  - Antifuite pour servodirection LO10008 4 bouteilles de 12 oz
  - Transmission Fix LO10009, 3 bouteilles de 24 oz

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10041	US	4 produits, 22 bouteilles	1 kit

Barnes DISTRIBUTION
A business of BARNES GROUP INC

Produits Lucas Oil

PRODUITS DE GRAISSAGE

Graisse Red "N" Tacky Lucas Oil

- Graisse de lithium rouge lisse et collante, renforcée d'un degré élevé d'additifs extrême-pression, résistante à la rouille et l'oxydation
- Bonne résistance à l'eau et blocage au lessivage
- Excellente stabilité mécanique
- Capable d'être soumise à de grandes charges pour de longues périodes
- Demeure dans les joints universels, spécialement appropriée pour les surfaces de glissement et engrenages découverts
- Graisse parfaite pour les camions
- Surpasse les spécifications des OEM de «lubrification à vie»
- S'utilise pour diverses applications dans les domaines industriel, automobile et agriculture
- Graisse de lithium rouge avec additifs à texture lisse et collante
- Capacité de charge Timken acceptable = 60 lb
- Classe GC-LB du NLGI
- Point de goutte 540°F

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10005	US	Cartouche 14 oz, 397 g	10
LO10574	US	Seau 16 oz, 454 g	12
LO20005	Canada	Cartouche 14 oz, 397 g	10

Graisse à haut rendement Lucas X-Tra Lucas Oil

- Stabilité au cisaillement, exceptionnelles caractéristiques d'extrême-pression et excellente résistance à l'eau
- Restauration complète après surchauffage
- Quasi à l'épreuve du lessivage et dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que la graisse au lithium ordinaire
- Renforcée d'additifs extrême-pression, surpasse les spécifications des OEM de «lubrification à vie»
- Excellente mobilité à basses températures et roulements à haute vitesse
- Pour aciéries, matériel hors route, flottes et applications commerciales
- À base de polyurée; couleur verte
- Point de goutte 500°F (260°C)
- Capacité de charge Timken acceptable = 60 lb
- Classe 2 du NLGI

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10301	US	Cartouche 14 oz, 411 g	10
LO20301	Canada	Cartouche 14 oz, 411 g	10

Lubrifiant pour attelage et coulisseau Lucas Oil

- Solution propre et facile au problème de coupleurs d'attelage et de coulisseaux secs
- Les coupleurs d'attelage secs sont la cause principale d'usure des pneus avant, du train avant, des douilles-ressorts et du déplacement en portefeuille
- Produit longue durée s'applique facilement sur les rails de glissements des tracteurs et remorques
- Ce produit n'est pas une graisse et ne laisse pas de résidu «savonneux» gluant une fois le lubrifiant épuisé
- Propriété de performance minimise les problèmes d'entretien reliés au dispositif d'encliquetage dus à des résidus croûtés, au savon souillé demeurés dans le système
- Pratiquement hydrofuge, ne partira pas même quand les coulisseaux des remorques sont exposées aux chaussées mouillées
- Très collant, de couleur noire à odeur de pétrole
- Mode d'emploi : Coupez l'embout de la bouteille de 16 oz et versez sur la zone sèche de l'attelage
- Pour les rails de glissement, pressez la bouteille tout en bougeant l'embout le long des rails; un mince filet suffit
- Déplacez la remorque pour créer un mouvement de va-et-vient sur les coulisseaux et étendre le lubrifiant; des mois de coulissement sans effort

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10030	US	Bouteille 16 oz, 473 ml	12
LO20030	Canada	Bouteille 16 oz, 473 ml	12

ACCESSOIRES

Présentoir Lucas Oil

- Présentoir en plastique à 4 tablettes pour faire étalage des produits de Lucas Oil
- Robuste et pratique
- Produits non inclus

No de pièce	Description	Contenant	Unités
LO10400	US et Canada	Présentoir à 4 tablettes	1

Faites travailler Barnes **BLUE** pour vous.℠